Załącznik nr 5 do SIWS

Opis mebli do wyposażenia pomieszczeń WCPR na ul . Lipińskiej, Alei Zjednoczenia i 11 Listopada

Meble typowe i nietypowe

OPIS		jedn. miary	**ilość**	**cena jedn. Netto**	**wartość netto**
Szafa biurowa dwudrzwiowa nadstawka • wymiary: szer.80cm xgłęb.33cm x wys. cłkowita.90cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 nóżki o wysokości 15cm zapewniające poziomowanie; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki		szt	**1**		
Szafa biurowa dwudrzwiowa nadstawka • wymiary: szer.102cm xgłęb.33cm x wys. całkowita.90cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą;		szt	**1**		

• półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 nóżki o wysokości 15cm zapewniające poziomowanie; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki					
<u>Szafa biurowa jednodrzwiowa nadstawka</u> • wymiary: szer.48cm xgłęb.33cm x wys. cłkowita.90cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 nóżki o wysokości 15cm zapewniające poziomowanie; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki		szt	**1**		
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa nadstawka</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.62cm (+- 2cm);		szt	**1**		

• korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa nadstawka</u> • wymiary: szer.90cmxgłęb.40cmxwys.110cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**1**		

uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa nadstawka</u> • wymiary: szer.78cmxgłęb.40cmxwys.110cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki		szt	**2**		
<u>Szafa biurowa jednodrzwiowa narożna</u> • wymiary: szer.66cmxgłęb.66cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze za drzwiami wyposażone w półki, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów; . • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez		szt	**1**		

potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa , drzwi w dolnej części do wysokości 75cm, góra regał</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze za drzwiami wyposażone w jedną półkę, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów; .regał nad drzwiami wyposażony w dwie półki, z możliwością składowania na trzech odrębnych przestrzeniach • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**2**		
<u>Szafa biurowa jednodrzwiowa</u> • wymiary: szer.35cmxgłęb.31cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze za drzwiami wyposażone w półki, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia		szt	**1**		

mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
<u>Szafa biurowa z roletą</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.110cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.oraz jedna przestrzeń nie w pełni na wymiar segregatora; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • Roleta działająca kierunku góra/dół		szt	**1**		
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa (niska)/ nadstawka</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.60cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm;		szt	**1**		

• wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa / nadstawka</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.53cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki		szt	**1**		
<u>Szafa biurowa jednodrzwiowa , drzwi w dolnej częśći do wysokości 75cm, góra regał</u> • wymiary: szer.40cmxgłęb.40cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm;		szt	**2**		

• wnętrze za drzwiami wyposażone w jedną półkę, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów; .regał nad drzwiami wyposażony w dwie półki, z możliwością składowania na trzech odrębnych przestrzeniach • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa , drzwi w dolnej części do wysokości 75cm, góra żaluzja plastikowa w kolorze alu</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze za drzwiami wyposażone w jedną półkę, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów; .wnetrze za roletą wyposażone w dwie półki, z możliwością składowania na trzech odrębnych przestrzeniach • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**2**		
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.111cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez		szt	**1**		

odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w dwie półki, z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie trzech rzędów segregatorów; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
<u>Biurko prostokątne</u> • wymiary: 160cmx70cmxwys.75cm;(+-2%) • blat biurka wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³ a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. • klasa higieniczności płyty E1. • kolor okładziny sztucznej: olcha, brzoza Mainau, klon lub równoważna pod względem koloru i faktury, uzależniona od pomieszczenia i istniejących tam mebli. • płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. • w blacie biurka znajduje się 1 przepust kablowy o średnicy 60-80 mm w kolorze szarym wykonany z tworzywa sztucznego. • miejsce montażu przepustu do wyznaczenia po ustawieniu biurek w pomieszczeniach. • stelaż biurka odwrócona litera T, z możliwością prowadzenia kabli w pionie, połączona blendą konstrukcyjną z płyty meblowej, stanowiąca jednocześnie zasłonięcie nóg osoby pracującej. Kolor nóg do ustalenia przez zamawiającego • biurko posiada możliwość poziomowania w zakresie minimum 10 mm, stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazda umieszczone w każdej z nóg. • biurko wyposażone w osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej o grubości 18 – 22 mm, pokrytej okładziną sztuczną identyczną jak zastosowana na blacie biurka. wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm;	.	szt.	**10**		
<u>Biurko prostokątne</u> • wymiary: 140cmx70cmxwys.75cm;(+-2%) • blat biurka wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³ a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. • klasa higieniczności płyty E1. • kolor okładziny sztucznej: olcha, brzoza Mainau, klon lub równoważna pod względem koloru i faktury, uzależniona od pomieszczenia i istniejących tam mebli. • płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. • w blacie biurka znajduje się 1 przepust kablowy o średnicy 60-80 mm w kolorze szarym wykonany z tworzywa sztucznego. • miejsce montażu przepustu do wyznaczenia po ustawieniu biurek w pomieszczeniach.		szt	**12**		

• stelaż biurka odwrócona litera T, z możliwością prowadzenia kabli w pionie, połączona blendą konstrukcyjną z płyty meblowej, stanowiąca jednocześnie zasłonięcie nóg osoby pracującej. Kolor nóg do ustalenia przez zamawiającego • biurko posiada możliwość poziomowania w zakresie minimum 10 mm, stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazda umieszczone w każdej z nóg. • biurko wyposażone w osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej o grubości 18 – 22 mm, pokrytej okładziną sztuczną identyczną jak zastosowana na blacie biurka. wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm;					
<u>Biurko prostokątne</u> • wymiary: 120cmx70cmxwys.75cm;(+-2%) • blat biurka wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³ a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. • klasa higieniczności płyty E1. • kolor okładziny sztucznej: olch, brzoza Mainau, klon lub równoważna pod względem koloru i faktury, uzależniona od pomieszczenia i istniejących tam mebli. • płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. • w blacie biurka znajduje się 1 przepust kablowy o średnicy 60-80 mm w kolorze szarym wykonany z tworzywa sztucznego. • miejsce montażu przepustu do wyznaczenia po ustawieniu biurek w pomieszczeniach. • stelaż biurka odwrócona litera T, z możliwością prowadzenia kabli w pionie, połączona blendą konstrukcyjną z płyty meblowej, stanowiąca jednocześnie wzasłonięcie nóg osoby pracującej. Kolor nóg do ustalenia przez zamawiającego • biurko posiada możliwość poziomowania w zakresie minimum 10 mm, stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazda umieszczone w każdej z nóg. • biurko wyposażone w osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej o grubości 18 – 22 mm, pokrytej okładziną sztuczną identyczną jak zastosowana na blacie biurka. wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm;		szt	**6**		
<u>Fotel obrotowy pracowniczy,</u> • wymiary:(+-2%) - szer. całkowita 680 mmx głęb. całkowit: 660mmxwys.regulowana 980 -1150 mm; - szer. oparcia 440mm, szer. siedziska 495mm, głęb. siedziska: 420mm, wys. siedziska regulowana 520-580mm. • fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem Active, na podnośniku gazowym posiadający oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, • tylna część oparcia może posiadać część z tworzywa sztucznego; • pianka w siedzisku wylewana w formach; • pianki użyte do wypełnienia siedziska i oparcia wykonane w technologii pianek trudno zapalnych spełniających normę BS 5852; • oparcie wyprofilowane; • podstawa pięcioramienna metal chromowana na kółkach do powierzchni miękkich (wykładzina dywanowa). • fotel posiada mechanizm Active, z płynną regulacją siły odchylania oparcia, regulację wysokości siedziska góra-dół, regulację wysokości oparcia w zakresie minimum 60 mm; • podłokietniki plastikowe odporne na złamania z regulowaną wysokością • fotel tapicerowany tkaniną obiciową o odporności na ścieranie minimum 150 000 cykli, trudno zapalności – papieros (PN-EN 1021-1), trudno zapalności - zapałka (PN-EN 1021-2). Krzesło musi być wykonane zgodnie z normami 1335-1, 2, 3 dotyczącymi wymiarów, trwałości, stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Kolor tkaniny szarości		Szt.	**108**		
<u>Kontener 3-szufladowy,</u> • wymiary: szer.43cmxgłęb.47cmxwys.57cm.(+-2%) • kontener podblatowy wsuwany pod biurko; • wykonany w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej;		szt	**37**		

• korpus, fronty, plecy i dolny wieniec wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm - klasa higieniczności płyty użytej do produkcji E1; ;wieniec górny grubość 25-28mm • kolor okładziny sztucznej dopasowany do zamawianych lub istniejących mebli • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm w kolorze blatu, odpornego na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej; • kontener wyposażony w cztery kółka obrotowe pozwalające na swobodne przemieszczanie kontenera po podłożu miękkim, dwa z nich posiadają hamulec; • kontener posiadający zamek centralny z wymienną wkładką patentową. Zamek i klucz posiadający swój indywidualny numer. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji minimum 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym" uchwytem; • wkłady szuflad wykonane z płyty meblowej 18mm, w kolorze białym z przymocowanym licem; • kontener zaopatrzony w trzy szuflady dokumentowe. Przynajmniej jedna, górna szuflada posiada możliwość nałozenia wkładu piórnikowego na przybory do pisania; • kontener posiada uchwyty metalowe w kolorze aluminium dopasowane stylistycznie do już istniejących w posiadanych meblach;					
<u>Kontener 4-szufladowy,</u> • wymiary: szer.43cmxgłęb.47cmxwys.75cm.(+-2%) • wykonany w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej; • korpus, fronty, plecy i dolny wieniec wykonane z płyty wiórowej grubości 18mm - klasa higieniczności płyty użytej do produkcji E1; ;wieniec górny grubość 25-28mm • kolor okładziny sztucznej dopasowany do zamawianych lub istniejących mebli • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm w kolorze blatu, odpornego na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2, taśma powinna być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej; • kontener wyposażony w cztery stopy • kontener posiadający zamek centralny z wymienną wkładką patentową. Zamek i klucz posiadający swój indywidualny numer. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji minimum 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym" uchwytem; • wkłady szuflad wykonane z płyty meblowej 18mm, w kolorze białym z przymocowanym licem; • kontener zaopatrzony w cztery szuflady dokumentowe. Przynajmniej jedna, górna szuflada posiada możliwość nałożenia wkładu piórnikowego na przybory do pisania; • kontener posiada uchwyty metalowe w kolorze aluminium dopasowane stylistycznie do już istniejących w posiadanych meblach;		szt	**2**		
<u>Stół konferencyjny .</u> • wymiary: dł.160x80cmxwys.75cm;(+-2%) •• blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; ;.konstrukcja stołu ramowa, wzmacniana belką pod blatową połączoną z konstrukcją stelaża nóg ; • nogi stołu wykonane w całości z profilu metalowego zamkniętego o kształcie odwróconej litery U;• • gęstość płyty użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³ a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. • klasa higieniczności płyty E1. • kolor okładziny sztucznej: dopasowana do istniejących mebli lub wybrana przez zamawiającego . • płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę.		szt.	**1**		
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa (niska)/ nadstawka</u>		Szt.	**10**		

• wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.75cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego, lub dopasowanym do istniejących mebli • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w półkę z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie dwóch rzędów segregatorów.; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm); uchwyty zamontowane w środkowej lub dolnej części skrzydeł drzwiowych, w zależności od przeznaczenia wykorzystania jako szafy lub nadstawki					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.185cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w cztery półki, w trzy z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie pięciu rzędów segregatorów. Jedna z półek, ma być półką stałą, konstrukcyjną; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip'');		Szt.	**4**		

• uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
Szafa biurowa dwudrzwiowa wysoka • wymiary: szer.100cmxgłęb.50cmxwys.220cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; :szafa wyposażona w drzwi do wysokości 75cm, powyżej półki otwarte, regałowe • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w pięć półek, w cztery z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie sześciu rzędów segregatorów. Jedna z półek, ma być półką stałą, konstrukcyjną; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**1**		
Szafa biurowa dwudrzwiowa wysoka • wymiary: szer.80cmxgłęb.45cmxwys.220cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w pięć półek, w cztery z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie sześciu rzędów segregatorów. Jedna z półek, ma być półką stałą, konstrukcyjną; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia		Szt.	**1**		

mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
<u>Szafa biurowa dwudrzwiowa wysoka</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.220cm (+- 2cm); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • grubość płyty – 18 mm. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości minimum 18mm, mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki; • regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm; • wnętrze wyposażone w pięć półek, w cztery z możliwością regulacji wysokości pozwalające na składowanie sześciu rzędów segregatorów. Jedna z półek, ma być półką stałą, konstrukcyjną; • ,,Plecy" – tylna część szafy wykonana z płyty hdf, grubości 3 mm, w kolorze białym; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**9**		
<u>Biurko kształtowe narozne lewe/</u> • wymiary: 160x70/110x45/75cm (+- 2%); • blat biurka wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³ a klasyfikacja ogniowa była na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501. • klasa higieniczności płyty E1. • kolor okładziny sztucznej: olch, brzoza Mainau, klon lub równoważna pod względem koloru i faktury, uzależniona od pomieszczenia i istniejących tam mebli. • płyta blatu biurka wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. • w blacie biurka znajduje się 1 przepust kablowy o średnicy 60-80 mm w kolorze szarym wykonany z tworzywa sztucznego. • miejsce montażu przepustu do wyznaczenia po ustawieniu biurek w pomieszczeniach. • stelaż biurka odwrócona litera T, z możliwością prowadzenia kabli w pionie, połączona blendą konstrukcyjną z płyty meblowej, stanowiąca jednocześnie wysłonięcie nóg osoby pracującej. Kolor nóg do ustalenia przez zamawiającego		Szt.	**1**		

• biurko posiada możliwość poziomowania w zakresie minimum 10 mm, stopka z tworzywa sztucznego charakteryzującego się wysoką odpornością na pęknięcia wkręcana w gwintowane gniazda umieszczone w każdej z nóg. • biurko wyposażone w osłonę czołową wykonaną z płyty wiórowej o grubości 18 – 22 mm, pokrytej okładziną sztuczną identyczną jak zastosowana na blacie biurka. wykończonej obrzeżem o grubości 2 mm;					
Półka na klawiaturę Półka na klawiaturę montowana pod blatem, wymiar 69x35x6-11cm. Całość wykonana z płyty me laminowanej o grubości 18mm, oklejonej PCV 1mm. Montowana do blatu biurka na prowadnicach rolkowych gwarantujących lekki wysów, kolor półki według wyboru zlecającego, lub dopasowana do koloru biurka		szt	**3**		
Regał magazynowy metalowy pięciopółkowy • wymiary: szer.90cmxgłęb.33cmxwys.220cm; (+-2%) • szkielet regału wykonany z ocynkowanej stali, odporny na korozję; • półki wykonane są z blachy malowanej proszkowo, udźwig każdej półki 100 kg; • wyposażone w usztywniające przetłoczenia zapobiegające wyginaniu się półek pod ciężarem; • możliwość połączenia regałów w rząd, dzięki specjalnym otworom montażowym; • sześć półek pełnych;		szt	**40**		
Szafa niska z drzwiami przesuwnymi. • wymiary: szer.120cmxgłęb.44cmxwys.75cm (+- 2%); • korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej z wiórów drzewnych, łączonej żywicą mocznikową pokrytą obustronnie okładziną sztuczną, drewnopodobną w kolorze okładziny sztucznej akacja dekor Egger 1277 struktura ST9 lub równoważna. Płyta spełniająca wymogi europejskiej klasy higieny E1, potwierdzonej certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą; • półki być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18mm, mocowane systemem zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu; • plecy wykonane z płyty hdfj, grubości 3 mm, w kolorze białym, wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • krawędzie zaokrąglone (R2) oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne; taśma klejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej; • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV, poziomowane od wewnątrz szafy w zakresie minimum 15 mm; • szafa wyposażona w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi szafy suwają się po aluminiowych ,,kanałach" umieszczonych w wyfrezowanych rowkach w górnym i dolnym wieńcu szafy, osadzone wewnątrz korpusu; • szafa posiada przegrodę pionową, dzielącą wnętrze na dwie równe części. Przegroda podpiera jednocześnie blat wieniec górny szafy; • w każdej części znajduje się półka z możliwością regulacji wysokości co 32 – 34 mm; • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**3**		
Szafa dwudrzwiowa ubraniowa • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.183cm; (+-2%) • szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm. Płyta użyta do wykonania mebla musi spełniać Europejskie Normy Higieny na poziomie minimum E1; • plecy wykonane z płyty HDF o grubości ok. 3 mm.;		szt	**5**		

• **wnętrze podzielone pionową przegrodą podpierającą górny wieniec, na dwie części w stosunku 60:20:** **1. jedną część** przykrywa jedno skrzydło drzwiowe, a wnętrze wyposażone jest w cztery półki. **2. druga połowa** szafy posiada pod wieńcem metalowy wysuwany wieszak pozwalający zawieszać ubrania równolegle do pleców szafy. • szafa w kolorze ustalonym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);					
Szafa dwudrzwiowa ubraniowa wysoka • wymiary: szer.80cmxgłęb.40cmxwys.220cm; (+-2%) • szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm. Płyta użyta do wykonania mebla musi spełniać Europejskie Normy Higieny na poziomie minimum E1; • plecy wykonane z płyty HDF o grubości ok. 3 mm.; • **wnętrze podzielone pionową przegrodą podpierającą górny wieniec, na dwie części w stosunku 60:20:** **1. jedną część** przykrywa jedno skrzydło drzwiowe, a wnętrze wyposażone jest w pięć półek. **2. druga połowa** szafy posiada pod wieńcem jedną półkę do której od dołu zamontowano metalowy wysuwany wieszak pozwalający zawieszać ubrania równolegle do pleców szafy. • szafa w kolorze ustalonym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt	**4**		
Szafa dwudrzwiowa ubraniowa • wymiary: szer.80cmxgłęb.60cmxwys.183cm; (+-2%) • szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm. Płyta użyta do wykonania mebla musi spełniać Europejskie Normy Higieny na poziomie minimum E1; • plecy wykonane z płyty HDF o grubości ok. 3 mm.; • wnętrze z drążkiem pozwalające wieszać ubrania w trybie domowym. • szafa w kolorze ustalonym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2.		szt	**1**		

• wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,					
Szafa dwudrzwiowa ubraniowa • wymiary: szer.55cmxgłęb.40cmxwys.183cm; (+-2%) • szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm. Płyta użyta do wykonania mebla musi spełniać Europejskie Normy Higieny na poziomie minimum E1; • plecy wykonane z płyty HDF o grubości ok. 3 mm.; . szafy posiada pod wieńcem metalowy wysuwany wieszak pozwalający zawieszać ubrania równolegle do pleców szafy. • szafa w kolorze ustalonym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli; • plecy szafy wpuszczane w rowki wyfrezowane w górnym i dolnym wieńcu szafy oraz bokach. Nie dopuszcza się montażu pleców szafy na wkręty lub gwoździe bezpośrednio do czoła płyt stanowiących wieńce oraz boki mebla; • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip'');		szt	**1**		
Szafa na akta, oraz na drukarkę. • wymiary: szer.80cmxgłęb.50cmxwys.183cm(+-2%); • szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm. Płyta użyta do wykonania mebla musi spełniać Europejskie Normy Higieny na poziomie minimum E1; • plecy wykonane z płyty HDF o grubości ok. 3 mm. •kolor szafy według wyboru zamawiającego lub dopasowane do istniejących mebli • krawędzie mebla wykończone obrzeżami PCV o grubości minimum 1 mm zabezpieczającymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią; • część dolna szafy do wysokości 75cm , wyposażona w 1 pare drzwi z zawiasami puszkowymi oraz z zamkiem patentowym; ; część górna otwarta z dwoma półkami tworzącymi trzy przestrzenie na segregatory • wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm; • wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty, odpornym na uderzenia mechaniczne, krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. • wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum 15 mm; • szafy wyposażone w zamek z kompletem dwóch kluczy patentowych, w tym jeden łamany. Klucz i zamek muszą posiadać swój indywidualny numer; • drzwi uchylne, wyposażone w zawiasy puszkowe pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi (zawias typu ,,clip''); • uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie otworów 128 mm (+- 20mm);		szt.	**2**		
Stół • stół okrągły o średnicy 80cm i wys.75cm , kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę.,		szt	**1**		

• stelaż stołu o konstrukcji płycinowej krzyzowej • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,					
<u>Stół</u> • wymiary: szer.140cmxgłęb.80cmxwys.75cm (+-2%); kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę., • stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi; • podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm; • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,		szt	**1**		
<u>Stół</u> • wymiary: szer.145cmxgłęb.30cmxwys.75cm (+-2%); kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. narożniki zaoblone promieniem R4cm, • stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi; • podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm; • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,		szt	**1**		
<u>Stół</u> • wymiary: szer.80cmxgłęb.50cmxwys.75cm (+-2%); kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. narożniki zaoblone promieniem R4cm, • stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi; • podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm; • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,		szt	**1**		
<u>Stół</u> • wymiary: szer.140cmxgłęb.90cmxwys.75cm (+-2%); kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę. narożniki zaoblone promieniem R4cm, • stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi;		szt	**1**		

• podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm; • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,					
Stół • wymiary: szer.60cmxgłęb.50cmxwys.75cm (+-2%); kolor ustalony przez zamawiającego • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu stołu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę.narożniki zaoblone promieniem R4cm, • stelaż stołu o konstrukcji ramowej, złożony z nóg stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi; • podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju kwadratowym o wymiarze 30x30 mm; • stół z możliwością poziomowania w zakresie minimum 10 mm,		szt	**1**		
Krzesło do stołu konferencyjnego Krzesło na stelażu rurkowym w kolorze alu, kubełek wykonany ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w odpowiednim wybarwieniu i wybranym przez zamawiającego kształcie, wymiar siedziska 395/425, krzesła sztaplowane po 4 szt. w stosie .wysokość całkowita krzesła 85,5cm (+-2cm)		szt	**3**		
Krzesło do stołu konferencyjnego Krzesło na stelażu rurkowym w kolorze alu, kubełek wykonany ze sklejki bukowej w odpowiednim wybarwieniu i wybranym przez zamawiającego kształcie, wymiar siedziska 395/425, krzesła sztaplowane po 4 szt. w stosie. wysokość całkowita krzesła 85,5cm (+-2cm)		szt	**12**		
Lada recepcyjna Lada recepcyjna o wymiarach 260x80x121cm, lada składa się z elementu prostego wraz z nadstawką oraz z elementu łuku 90* z nadstawką. Lada wykończona na dole cokołem z maty aluminiowanej o wysokości 10cm front płyta gładka o grubości 18mm, blaty robocze 25mm z PCV 2mm. Blat roboczy i blat górny lady wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; • płyta blatu wykończona obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm wtopionym w płytę.		szt	**1**		
Dostawka boczna lady dostawka boczna (pomocnik) lady/biurka z szufladami 100x45x75cm, blat 25mmz PCV 2mm , szuflady 4 szt 43x45 z płyty18mm z obrzeżem PCV 1mm, uchwyty dwu punktowe metalowe w kolorze alu, prowadnice rolkowe wysuw 3/4, zamek centralny z dwoma kluczami patentowymi		szt	**2**		
Szafa kuchnia mobilna z żaluzją szafka kuchnia z żaluzją 74x60x162cm(+-2cm), dół para drzwi, szuflada plus wysuwany blat roboczy, góra roleta żaluzjowa, wewnątrz przegrody na czajnik i zastawę kuchenną, szafka mobilna na kółkach. Całość wykonana z płyty• gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą;		szt	**1**		

Szafa do segregacji poczty Szafa do segregacji poczty z żaluzją 90x45x183cm, dół szafy do wysokości 75cm zamykany drzwiami, powyżej żaluzja z lameli plastikowych w kolorze aluminium. Wieniec górny 25mm z PCV 2mm, przestrzeń za żaluzją podzielona na 6 poziomych przestrzeni przegrodzonych w połowie ścianą pionową. korpus i front dolny płyta melaminowana 18mm z PCV, plecy HDF 3mm wpuszczane w kolorze białym, zawiasy puszkowe 35mm z kątem otwarcia 110*, żaluzja i drzwi zamki patentowe z 2 kluczykami, szafa posadowiona na bulwach z regulacją od wewnątrz 0-20mm. Kolor mebla zgodny z zamawiającym lub z kolorem posiadanych mebli		szt	**2**		
Przystawka ½ koła przystawka 1/2 koła 80x40 z nogą podpierającą ,blat 25-28mm z PCV 2mm, noga rura o średnicy 60mm. • blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor zgodny z kolorami mebli w pomieszczeniu		szt	**1**		
Przystawka ½ koła przystawka 1/2 koła 127x60cm, z nogą podpierającą ,blat 25-28mm z PCV 2mm, noga rura o średnicy 60mm• blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor zgodny z kolorami mebli w pomieszczeniu		Szt.	**1**		
Przystawka ½ koła przystawka 1/2 koła 70x50cm, z nogą podpierającą ,blat 25-28mm z PCV 2mm, noga rura o średnicy 60mm• blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor zgodny z kolorami mebli w pomieszczeniu		szt	**1**		
Wieszak na ścienny Wieszak na ścienny, płyta melaminowana 18mm z PCV , z 4 szt. podwójnych wieszaków zamontowanymi wg układu podanego przez zamawiającego, oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego		szt	**1**		

Blat przystawka biurka Przystawka biurka o wymiarach 128x36cm, , z nogą podpierającą ,blat 25-28mm z PCV 2mm, noga rura o średnicy 60mm• blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka		szt	**1**		
Blat przystawka biurka Przystawka biurka o wymiarach 78x45cm, , z nogą podpierającą ,blat 25-28mm z PCV 2mm, noga rura o średnicy 60mm• blat stołu wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka		szt	**1**		
Nadstawka na biurko pod monitor Nadstawka na biurko pod monitor o wymiarach 140x20x10cm, blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka, korpus nadstawki wykonany z płyty o grubości 18mm, oklejony PCV min 1mm.		Szt	**1**		
Nadstawka na biurko pod monitor Nadstawka na biurko pod monitor o wymiarach 160x20x15cm, blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka, korpus nadstawki wykonany z płyty o grubości 18mm, oklejony PCV min 1mm.		szt	**1**		
Nadstawka na biurko pod monitor Nadstawka na biurko pod monitor o wymiarach 140x20x15cm, blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka, korpus nadstawki wykonany z płyty o grubości 18mm, oklejony PCV min 1mm.		szt	**7**		
Nadstawka na biurko pod monitor Nadstawka na biurko pod monitor o wymiarach 50x25x10cm, blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności		szt	**1**		

płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka, korpus nadstawki wykonany z płyty o grubości 18mm, oklejony PCV min 1mm.					
Nadstawka na biurko pod monitor Nadstawka na biurko pod monitor o wymiarach 80x20x15cm, blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności płyty E1 , kolor blatu wybrany przez zamawiającego lub zgodny z kolorem biurka, korpus nadstawki wykonany z płyty o grubości 18mm, oklejony PCV min 1mm.		szt	**11**		
Stół koktajlowy Stół koktajlowy o wymiarach, blatu fi 60 i wysokości 110cm, z podstawą talerzową , blat nadstawki wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 - 28 mm pokrytej obustronnie okleiną sztuczną; • gęstość użytej do wykonania blatów płyty wynosi nie mniej jak 620 kg/m³, klasyfikacja ogniowa na poziomie nie gorszym jak D-s2, d-0 zgodnie z normą 13501; wraz z ofertą wyniki badań lub oświadczenie Producenta płyty meblowej. Klasa higieniczności E1, kolor blatu czarny, podstawa kolor Alu. Stół w komplecie z elastycznym pokrowcem w kolorze czarnym.		szt	**6**		
Odbojnica naścienna Odbojnica naścienna wykonana z płyty melaminowanej dwustronnie, o wymiarach 60x30x1,8cm, krawędzie płyty oklejone PCV min 1mm, płyta w kolorze wybranym przez zamawiającego lub dopasowanym do istniejących mebli. Odbojnica trwale zamocowana na ścianie we wskazanym miejscu		szt	**1**		
Drzwi do nadstawki Drzwi do nadstawki o wysokości 75cm (+-2cm), wykonane z płyty me laminowanej dwustronnie o grubości 18mm. Komplet do nadstawki dwudrzwiowej, wyposażony w zawiasy puszkowe, zamek patentowy oraz uchwyty zbliżone kształtem i kolorem do już posiadanych mebli		kpl	**5**		
Podstawa talerzowa stołu Podstawa talerzowa stołu, wykonana z rury fi 60mm, oraz podstawy metalowej dającej możliwość zamocowania istniejącego blat, wysokość podstawy 52,5cm, kolor podstawy alu		szt	**1**		
Półka wisząca Półka wisząca o wymiarze 80cmx30x60cm, wykonana z płyty dwustronnie me laminowanej kolorze wybranym przez zamawiającego, półka nie posiada wieńca górnego, boki półki w górnej części zaokrąglone		szt	**2**		
Zabudowa frontowa szafy wnękowej Wykonanie zabudowy frontowej istniejącej szafy wnękowej otwór o wymiarach 245cmx245cm, Zabudowa wykonana z płyty me laminowanej o grubości 18mm, z zastosowaniem optymalnej techniki zamocowań, kolor płyty wybrany przez zamawiającego, lub dopasowany do wystroju korytarza		kpl	**1**		
Zabudowa frontowa szafy wnękowej Wykonanie zabudowy frontowej istniejącej szafy wnękowej otwór o wymiarach 107cmx245cm, Zabudowa wykonana z płyty me laminowanej o grubości 18mm, z zastosowaniem optymalnej techniki zamocowań, kolor płyty wybrany przez zamawiającego, lub dopasowany do wystroju korytarza		kpl	**1**		
Demontaż i montaż blatów kuchennych Wymiana istniejących blatów kuchennych o wymiarze 216,5cmx 150,5cm na blaty w kolorze wybranym przez zamawiającego		szt	**1**		
Demontaż i montaż blatów kuchennych Wymiana istniejących blatów kuchennych o wymiarze 192cm x 171cm na blaty w kolorze wybranym przez zamawiającego		szt	**1**		
Zabudowa Kuchni Wykonanie zabudowy kuchni zgodnie z ustaleniami zamawiającego (długość zabudowy 390cm, zabudowa góra dół, zlewozmywak, zmywarka szafki szufladowe 2szt, szafki drzwiowe 1szt, zabudowa górna, wyciąg plus szafki drzwiowe), kolory ustalone przez zamawiającego		szt	**1**		
Zabudowa Kuchni		szt	**1**		

Wykonanie zabudowy kuchni zgodnie z ustaleniami zamawiającego (długość zabudowy 340cm, zabudowa góra dół, zlewozmywak, szafki szufladowe 2szt, szafki drzwiowe 2szt, zabudowa górna, szafki drzwiowe), kolory ustalone przez zamawiającego					
Zabudowa Kuchni Wykonanie zabudowy kuchni zgodnie z ustaleniami zamawiającego (długość zabudowy 240cm, zabudowa góra dół, zlewozmywak, zmywarka, lodówka pod blatowa, szafki szufladowe 1szt, , zabudowa górna szafki drzwiowe), kolory ustalone przez zamawiającego		szt	**1**		
Stolik Stolik o wymiarach 76x50x50cm wysokości, 4 nogi,wykonany z litego drewna sosnowego, kolor stołu uzyskany poprzez pomalowanie bejcą i zabezpieczenie lakierem akrylowym		szt	**1**		
Krzesełko Krzesełko dziecięce w kolorze białym, wymiary 28x29x55cm z oparciem i 4 nogami, wykonane z litego drewna sosnowego, kolor krzesełka uzyskany poprzez pomalowanie bejcą i zabezpieczenie lakierem akrylowym		szt	**1**		
Stołek dziecięcy Stołek dziecięcy z unoszonym blatem oraz ukrytym pod blatem pojemnikiem do przechowywania przyborów, 4 nogi, wymiary 24x24x28cm, wykonany z litego drewna sosnowego		szt	**1**		
Biurko do badań Biurko do badań 120x60 kolor biały, wymiary 120x60x74cm, blat wykonany z płyty pilśniowej z obrzeżem ABS, pomalowanej farbą akrylową, nogi stalowe o okrągłym przekroju malowane proszkowo na wskazany przez zamawiającego kolor		szt	**2**		
Krzesła do stołu badań Krzesła do stołu badań dla dzieci i osoby badającej w kolorze szarym , wymiary 54x46x76cm, wykonane z wzmacnianego polipropylenu w kolorze szarym, 4 nogi, oparcie i podłokietniki		szt	**4**		
Fotele Fotele tapicerowane wyposażone w specjalne pokrowce , kolor beż, wymiary 79x76x78cm, siedzisko na wysokości 43cm, materiały użyte to lite drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, tektura. Wypełnienie siedziska i oparcia pianką poliuretanową i watoliną poliestrową, nogi fotela : lity buk lakierowany akrylem. Wymienne pokrycie tkaniną o składzie 55% bawełna, 45% poliester.		szt	**4**		
Stolik Stolik dziecięcy w kolorze białym, drewniany , wymiary 59x59x50cm, 4 nogi, nogi i stelaż wykonane z drewna kauczukowego, natomiast blat to płyta pilśniowa, pomalowana farbą akrylową		szt	**2**		
Krzesełko dziecięce Krzesełko dziecięce, w kolorze białym, 4 nogi i oparcie, część główna drewno kauczukowe, oparcie tworzywo polistyrenowe, siedzisko płyta pilśniowa pomalowana farbą akrylową		szt	**4**		